



ACCESSOIRES POUR JOINTS DE POÊLE

Raccord de jonction

Les cosses améliorent considérablement l'étanchéité de l'articulation et constituent également une amélioration optique.

Ils conviennent aux joints ronds, aux joints plats plus grands et aux joints profilés.

L'unité d'emballage est de 50 pièces dans un sac en PE.



| Dimensions, diamètre x longueur |
|---------------------------------|
| 6 x 50 mm |
| 8 x 60 mm |
| 9 x 60 mm |
| 10 x 60 mm |
| 11 x 70 mm |
| 13 x 70 mm |
| 15 x 70 mm |
| 20 x 70 mm |

Bande adhésive

La bande adhésif empêche l'effilochage des extrémités et assure une belle arête de coupe traitée proprement.

L'application principale est de masquer les extrémités des joints.

Adhésif / support: Adhésif en caoutchouc, thermodurcissable

La période de stockage est d'environ 6 mois.

| Données bande adhésif | | |
|------------------------------|----------|---------|
| Largeur | Longueur | Couleur |
| 25 mm | 10 m | Noir |
| 25 mm | 50 m | Beige |
| 40 mm | 10 m | Noir |

Adhésif haute température

L'adhésif, qui se compose de diverses substances inorganiques, convient aux surfaces telles que le verre, l'acier, l'émail ou similaires. Le séchage dure 2-3 heures, le durcissement dure 24 heures (à température ambiante).

L'adhésif durci résiste aux températures jusqu'à environ 990 ° C. Cela ne se corrode pas lorsqu'il est utilisé sur l'acier, mais une légère corrosion est possible avec l'aluminium.

La période de stockage est 1 an.

1 Tube à 17 ml.