



APPAREIL DE NETTOYAGE DE PIÈCES TYPE F2

L'appareil de nettoyage de pièces IBS type F2 peut être utilisé de manière mobile - partout où l'on souhaite en faire usage. Grâce à l'action de levier d'un chariot à roulettes, il est simple à déplacer. En actionnant la pédale de commande, la pompe spéciale auto-amorçante IBS débite le produit de nettoyage à l'aide d'un tuyau flexible allant du fût à la brosse de nettoyage. Durant le processus de nettoyage manuel, le liquide s'écoule toujours en continu. Le liquide sale retourne dans le fût, où les particules lourdes de saleté se déposent au fond du fût. Le nettoyant spécial propre est toujours aspiré depuis le centre du fût. Ceci assure une longue durée de vie aux nettoyeurs spéciaux IBS. Le produit de nettoyage peut être échangé en changeant simplement le fût via ASPAG AG.

Avantages

- Pour le nettoyage de pièces de taille moyenne et lourdes
- Construction robuste et stable
- Garantie usine prolongée de 3 ans sur l'équipement et la pompe (en cas d'utilisation du nettoyant spécial IBS)
- Version mobile

Domaines d'application

- Pour le nettoyage manuel de pièces métalliques et plastiques souillées de graisse, dans de nombreux domaines
- Nettoyage de pièces industrielles et dégraissage de surfaces
- Entretien et réparation d'équipements de production, de bandes transporteuses, de raccords, de pompes, de moteurs et autres pièces de machines
- Réparation et entretien des moyens de transport (véhicules automobiles, camions et véhicules ferroviaires, machines agricoles et de construction)

Données techniques	
Capacité de charge:	100 kg
Volume du fût maximum:	50 l
Hauteur de travail:	920 mm
Plan de travail (dimensions intérieures):	790 x 490 mm
Raccordement électrique:	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x P x H):	800 x 671 x 1125 mm
Poids (sans fût)	43 kg