



## APPAREIL DE NETTOYAGE DE PIÈCES IBS TYPE MD

L'appareil de nettoyage de pièces IBS type MD est identique au type M, mais avec un couvercle supplémentaire.

C'est un appareil très robuste à hauteur d'établi avec une grande surface de travail et idéale pour les pièces particulièrement volumineuses et lourdes. En actionnant la pédale de commande, la pompe spéciale auto-amorçante IBS débite le produit de nettoyage à l'aide d'un tuyau flexible allant du fût à la brosse de nettoyage. Durant le processus de nettoyage manuel, le liquide s'écoule toujours en continu. Le liquide sale retourne dans le fût, où les particules lourdes de saleté se déposent sur le fond du fût. Le nettoyant spécial propre est toujours aspiré par le centre du fût. Ceci assure une longue durée de vie aux nettoyants spéciaux IBS. Le produit de nettoyage peut être échangé en changeant simplement le fût via ASPAG AG.

### Avantages

- Pour le nettoyage de pièces particulièrement volumineuses et lourdes
- Construction robuste et stable
- Garantie usine prolongée de 3 ans sur l'équipement et la pompe (en cas d'utilisation du nettoyant spécial IBS)

### Domaines d'application

- Pour le nettoyage manuel des pièces métalliques et plastiques souillées de graisse, ceci dans de nombreux domaines
- Nettoyage de pièces industrielles et dégraissage de surfaces
- Entretien et réparation d'équipements de production, de bandes transporteuses, de raccords, de pompes, de moteurs et autres pièces de machines
- Réparation et entretien des moyens de transport (véhicules automobiles, camions et véhicules ferroviaires, machines agricoles et de construction)

<b>Données techniques</b>	
Capacité de charge:	250 kg
Volume du fût maximum:	200 l
Hauteur de travail:	870 mm
Plan de travail (dimensions intérieures):	1135 x 660 mm
Raccordement électrique:	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x P x H):	1145 x 670 x 1050 mm
Poids (sans fût)	47 kg

Contrairement à l'illustration, le bac d'égouttement n'est pas inclus dans la livraison.