



COMPENSATEURS EN MATÉRIAU SOUPLE

Les compensateurs ASPAG en matériau souple conviennent à toutes les applications et à presque tous les fluides. Les compensateurs sont ajustés et fabriqués en fonction des conditions existantes. Le montage s'effectue d'un côté ou des deux côtés au moyen d'une bride de serrage ou d'un clip.

Dimensionnement

Les compensateurs sont calculés et dimensionnés par ordinateur en correspondance avec leur fonction. Toutes les caractéristiques techniques sont déterminées et les exigences du matériau portant sur la résistance à la température et la solidité sont calculées. L'extension du soufflet requise par le mouvement latéral est déterminée avec précision. Vous obtenez ainsi un produit techniquement solide à un prix économique.

Notre service

L'un de nos points forts est l'adaptation flexible à vos besoins spécifiques. Nos compensateurs sont simples à installer et peuvent donc l'être par vous-même. Si vous n'êtes pas en mesure de l'effectuer vous-même, notre personnel spécialisé s'en chargera également, y compris l'instruction et la réception des composants livrés.

Données techniques	
Température de service:	À +800 °C
Formes disponibles:	ronde, rectangulaire, couronnée, ondulée, conique
Structure:	selon les spécifications de l'application
Types:	AW1 = forme de tuyau des deux côtés, AW2 = des deux côtés avec connexion à bride, AW1/2 forme de tuyau / connexion à bride

Le questionnaire technique peut être téléchargé en ligne sous forme de fichier PDF.

Vous avez des questions sur le produit?

Contactez-nous, nous serons heureux de vous conseiller.