



NEOLUBE NO. 2 / LUBRIFIANT CONDUCTEUR À FILM SEC

Neolube est un lubrifiant à base de graphite. Après application et immersion, Neolube sèche en quelques secondes. Le résultat est un film lubrifiant lisse, fortement adhérent, non corrosif, fin et sec en graphite pur. Neolube offre une résistance optimale à l'abrasion et lubrifie les filets, les pièces mobiles et les surfaces de friction. Neolube assure une installation simple sans dommage et offre une très bonne protection contre l'usure causée par la corrosion.

Avantages

- Conducteur électrique
- Sèche immédiatement

Domaines d'application

- Lubrifiant anti-grippant pour vis, écrous et soupapes
- Film lubrifiant sans poussière pour machines, serrures, piano et mécanique d'orgue
- Lubrifiant pour vannes de systèmes hydrauliques
- Film lubrifiant sur les contacts électriques et les sabots de contact pour éviter les brûlures et les piqûres.
- Lubrifiant pour chaînes exposées à des températures élevées et où l'adhérence de la saleté doit être évitée.
- Revêtement pour prévenir la formation de corrosion
- Lubrifiant sec pour le traitement des métaux
- Lubrifiants dans l'industrie textile pour métiers à tricoter et métiers à tisser
- Revêtement de pochoirs
- Utilisation de systèmes à vide

Contenants disponibles

Unités de mesure américaines	Unités SI
Pint*:	0.47 litre
Quart*:	0.94 litre
Gallon*:	3.76 litre

Produits de maintenance -
Produits d'aide et spécialités

