



SYSTÈME D'ASPIRATION IBS POUR APPAREILS DE NETTOYAGE DE PIÈCES TYPE M ET K

Les **systèmes d'aspiration IBS** servent de ventilation technique lors de l'utilisation de liquides de nettoyage à faible point d'inflammabilité.

Le système d'aspiration est disponible pour les appareils de nettoyage de pièces de type M et K.

Avantages

- Longue durée de vie – conception industrielle robuste et stable
- Construction – tôle d'acier en construction soudée stable, laquée
- Convivial pour le lieu de travail – couvercle articulé
- Montage simple – il suffit de le poser sur l'appareil de nettoyage des pièces

Données techniques système d'aspiration type MA pour appareil de nettoyage de pièces type M

Dimensions (L x P x H):	660 x 1140 x 280 mm
Tension:	230 V / 50 Hz
Température ambiante max.:	40 °C
Vitesse:	2550 Upm
Volume d'air soufflé:	540 cbm / h

Données techniques système d'aspiration type Typ KA pour appareil de nettoyage de pièces type K

Dimensions (L x P x H):	530 x 1140 x 470 mm
Tension:	230 V / 50 Hz
Température ambiante max.:	40 °C
Vitesse:	2550 Upm
Volume d'air soufflé:	540 cbm / h

Si vous êtes intéressé par un système d'extraction, veuillez nous contacter.