



## PTFE-PACKUNG UND SONDERAUSFÜHRUNG MIT FDA




Diese Packung besteht zu 100 % aus PTFE-Faser mit einer Spezialdispersion.

### Vorteile

- Sehr geeignet für Armaturen, bei Hochdruckenwendungen bzw. Vakuum sind vorgepresste Ringe oder Kammerung z. B. mit Typ S4 empfehlenswert
- Minimaler Reibwert, geringe Verstellkräfte an der Spindel
- Lange Standzeiten
- Keine Alterung
- Geringste Wartung, kein Nachjustieren

### Einsatzgebiete

- Armaturen
- (Spezialqualität A19-OX mit FDA erhältlich)

Technische Daten			
			
p (bar):	-	-	500
v (ms):	-	-	1
t (°C):	-200 bis +260*		
pH-Wert:	0 bis 14		
g/cm³:	1.72		
*ab 200 °C Rücksprache mit ASPAG AG			

Die Stopfbuchspackung ist in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

**- ASPAG A19**

- Carrara PT 5504 S

**Sonderqualität A 19-OX** wird mit BAM-Zulassung für gasförmigen und flüssigen Sauerstoff 60 °C / 25 bar geliefert. Diese Sonderqualität ist in den Grössen 4 bis 12 mm lagerhaltig und ist dank FDA-Konformität für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.