



ABMESSUNGEN VON KAMMPROFILDICHTUNGEN NACH EN 1514-6

Sie können die Abmessungen als [PDF](#) herunterladen.

Sie finden die Abmessungen für Kammprofildichtungen nach EN1514-6.

PN		10/40	64/ 160	250/ 400	10	16	25	40	64	100	160	250	320	400	
DN	d1	d2			d3										
10	22	36			46			56			67				
15	26	42			51			61			72		-		
20	31	47			61			-			-				
25	36	52			71			82			83	92	104		
32	46	62	66		82			-			-				
40	53	69	73		92			103			109	119	135		
50	65	81	87		107			113	119		124	134	150		
65	81	100	103		127			137	143		153	170	192		
80	95	115	121		142			148	154		170	190	207		
100	118	138	146		192		168		174	180		202	229	256	
125	142	162	178		162		194		210	217		242	274	301	
150	170	190	212		217		224		247	257		284	311	348	
175	195	215		245	247		254	265	277	287	284	316	358	402	
200	220	240	248	280	272		284	290	309	324		358	398	442	
250	270	290	300	340	327	327	340	352	364	391	388	442	488	-	
300	320	340	356	400	377	377	400	417	424	458		536	-		
350	375	395	415	-	437	437	457	474	486	512	-	-	-	-	
400	426	450	474	-	489	489	514	546	543	572	-	-	-	-	
450	480	506	-	-	539	539	-	571	-	-	-	-	-	-	
500	530	560	588	-	594	594	624	628	657	704	-	-	-	-	
600	630	664	700	-	695	695	731	747	764	813	-	-	-	-	
700	730	770	812	-	810	810	833	852	879	950	-	-	-	-	
800	830	876	886	-	917	917	942	974	988	-	-	-	-	-	
900	930	982	994	-	1017	1017	1042	1084	1108	-	-	-	-	-	
1000	1040	1098	1110	-	1124	1124	1154	1194	1220	-	-	-	-	-	

Bei uns erhältliche Spiraldichtungen, weitere auf Anfrage:

[Kammprofilichtungen](#)