



IBS-ABSAUGANLAGEN ZU DEN TEILEREINIGUNGSGERÄTEN TYP M UND K

IBS-Absauganlagen dienen als technische Lüftung beim Einsatz von Reinigungsflüssigkeiten mit tiefen Flammpunkten.

Die Absauganlage ist für die Teilreinigungsgeräte Typ M und K erhältlich.

Vorteile

- Lange Lebensdauer – robuste, stabile Industrierausführung
- Konstruktion – Stahlblech in stabiler Schweisskonstruktion, lackiert
- Arbeitsplatzfreundlich – aufklappbarer Deckel
- Problemlose Montage – einfach auf Teilreinigungsgerät aufsetzen

Technische Daten Absauganlage Typ MA für Teilreinigungsgerät Typ M

Abmessungen (B x T x H):	660 x 1140 x 280 mm
Spannung:	230 V / 50 Hz
Max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Drehzahl:	2550 Upm
Luftmenge frei ausblasend:	540 cbm / h

Technische Daten Absauganlage Typ KA für Teilreinigungsgerät Typ K

Abmessungen (B x T x H):	530 x 1140 x 470 mm
Spannung:	230 V / 50 Hz
Max. Umgebungstemperatur:	40 °C
Drehzahl:	2550 Upm
Luftmenge frei ausblasend:	540 cbm / h

Bei Interesse an einer Absauganlage nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.