



O-RINGE AUS NBR UND MIT STÜTZRINGEN

NBR-O-Ringe sind weit verbreitet und finden bei Ölen, Treibstoffen sowie Kalt- und Warmwasser ihren Einsatz. Elastomer-O-Ringe haben die Eigenschaft, dass sie immer wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren wollen. Sie benötigen sehr geringe Flächenpressungen und sind sehr anpassungsfähig.

Vorteile

- Gute mechanische Festigkeitswerte
- Sehr gute Ölbeständigkeit
- Gute Mineralölbeständigkeit
- Gute Treibstoffbeständigkeit
- Gute Abriebfestigkeit
- Mittlerer Druckverformungsrest

Einsatzgebiete

- Kalt- und Warmwasseranwendungen
- Pflanzliche und tierische Öle sowie Silikonen
- Verdünnte Säuren und Basen bei Raumtemperatur

Technische Daten	
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +100 °C (120 °C)
Shore-Härte A:	30° bis 95° Shore A (± 5° Shore A) O-Ringe Zollabmessungen in 70° und 90° Shore A, O-Ringe metrisch in 80° Shore A sowie Stützringe 90° Shore A ab Lager verfügbar
Typ:	Parker O-Ringe NBR / N 0674-70, N 0552-90, N3578-80 Stützringe N 300-90
Schnurstärken O-Ringe:	1.78 mm / 2.62 mm / 3.53 mm / 5.33 mm / 6.99 mm
Abmessungen Innendurchmesser:	Standardgrößen Parker-O-Ringe Zollabmessungen NBR 674-70 Standardgrößen Parker-O-Ringe Zollabmessungen NBR 0522-90 Standardgrößen Parker-O-Ringe metrische Abmessungen NBR 3578-80 Standardgrößen Parker-Stützringe N 300-90
Farbe:	Schwarz