



IBS-TEILEREINIGUNGSGERÄT TYP F2

Das **IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2** kann mobil eingesetzt werden – überall dort, wo es gebraucht wird. Dank der Hebelwirkung einer Sackkarre ist es leicht beweglich.

Durch Betätigung des Fusschalters fördert die selbstansaugende IBS-Spezialpumpe das Reinigungsmittel über einen Schlauch aus dem Fass zum Reinigungspinsel. Während des manuellen Reinigungsvorgangs fließt stets Flüssigkeit nach. Die schmutzige Flüssigkeit läuft zurück ins Fass, wo sich die schweren Schmutzpartikel sich auf dem Fassboden absetzen. Der saubere Spezialreiniger wird stets aus der Fassmitte angesaugt. Somit wird eine lange Nutzungsdauer der IBS-Spezialreiniger gewährleistet. Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel über ASPAG AG.

Vorteile

- Zur Reinigung mittelgrosser und schwerer Teile
- Robuste und stabile Konstruktion
- 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)
- Mobile Ausführung

Einsatzgebiete

- Für die manuelle Reinigung von fettverschmutzten Bauteilen aus Metall und Kunststoff aus vielen Bereichen.
- Industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung
- Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren, sonstige Maschinenteile.
- Reparatur und Wartung von Transportmitteln (Kraft-, Last- und Schienenfahrzeuge, Flur- und Förderzeuge, Land- und Baumaschinen).

Technische Daten	
Tragfähigkeit:	100 kg
Gebindegrösse Fass max.:	50 l
Arbeitshöhe:	920 mm
Arbeitsfläche (Innenmasse):	790 x 490 mm
Elektrischer Anschluss:	230 V / 50 Hz
Abmessungen (B x T x H):	800 x 671 x 1125 mm
Gewicht (ohne Fass)	43 kg