



IBS-TEILEREINIGUNGSGERÄT TYP K

Das **IBS-Teilereinigungsgerät Typ K** wird direkt auf das Reinigerfass aufgesteckt. Durch Betätigung des Fusschalters fördert die selbstansaugende IBS-Spezialpumpe das Reinigungsmittel über einen Schlauch aus dem Fass zum Reinigungspinsel. Während des manuellen Reinigungsvorgangs fließt stets Flüssigkeit nach. Die schmutzige Flüssigkeit läuft zurück ins Fass, wo sich die schweren Schmutzpartikel sich auf dem Fassboden absetzen. Der saubere Spezialreiniger wird stets aus der Fassmitte angesaugt. Somit wird eine lange Nutzungsdauer der IBS-Spezialreiniger gewährleistet. Der Tausch des Reinigers erfolgt durch einen einfachen Fasswechsel über ASPAG AG.

Vorteile

- Zur Reinigung von sperrigen und schweren Teilen
- Robuste und stabile Konstruktion
- 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)

Einsatzgebiete

- Für die manuelle Reinigung von fettverschmutzten Bauteilen aus Metall und Kunststoff aus vielen Bereichen
- Industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung
- Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren, sonstigen Maschinenteilen
- Reparatur und Wartung von Transportmitteln (Kraft-, Last- und Schienenfahrzeuge, Flur- und Förderzeuge,

Land- und Baumaschinen)

Technische Daten	
Tragfähigkeit:	80 kg
Gebindegrösse Fass max.:	200 l
Arbeitshöhe:	922 mm
Arbeitsfläche (Innenmasse):	790 x 540 mm
Elektrischer Anschluss:	230 V / 50 Hz
Abmessungen (B x T x H):	800 x 550 x 525 mm
Gewicht (ohne Fass)	25 kg

Entgegen der Abbildung ist die Auffangwanne im Gerätelieferumfang nicht enthalten.